ТЕРМОМЕТРЫ И МЕТЕОСТАНЦИИ

GARIN®

ИЗМЕРИТЕЛИ РАССТОЯНИЯ

ФОНАРИ | СВЕТИЛЬНИКИ | ТАЙМЕРЫ | БЕЗМЕНЫ | ЗВОНКИ | АЛКОТЕСТЕРЫ | ВЕСЫ

КАТАЛОГ

2026

КАЧЕСТВО И КОМФОРТ
В КАЖДОМ ПРИБОРЕ





GARIN – УДОБСТВО ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

О БРЕНДЕ

Торговая марка GARIN впервые появилась на российском рынке в 2004 году для удовлетворения потребительского спроса в сегментах свето- и электротехники с категориями фонари, светильники и беспроводные звонки.

20+	80+	600+	25+
лет на рынке	актуальных артикулов	довольных партнёров	производственных площадок

Надежность, качество и инновационные технологии – вот то, что отличает наш ассортимент. Доверьтесь нашей технике и наслаждайтесь свободным временем и комфортом.

Мы стремимся к развитию и постоянно следим за последними тенденциями и инновациями в отрасли, исследуем новые направления, которые помогут улучшить качество наших товаров и услуг.

Текущий ассортимент обеспечивает покрытие множества сегментов рынка. Марка узнаваема и популярна среди потребителей благодаря широкому и понятному ассортименту и наилучшему соотношению цены и качества.

Вся продукция упакована в яркую, эргономичную и заметную на полках магазинов упаковку, что позволяет потребителю безошибочно узнавать ее среди многообразия товаров.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

01 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Мы предлагаем привлекательные условия сотрудничества для всех клиентов.

02 ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

В компании разработаны различные системы лояльности. Работа с нами всегда будет выгодна для вашего бизнеса.

03 БЫСТРОТА И КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Мы постоянно работаем над качеством услуг. Наши менеджеры в кратчайшие сроки обработают ваш заказ и подготовят к отгрузке.

04 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно ответят на все ваши вопросы и помогут решить любую проблему.

05 УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СКЛАДА И ОФИСА

В офисе вы можете ознакомиться с образцами товаров, а близкое расположение склада позволит быстро получить заказ.

06 ОТЛАЖЕННАЯ СИСТЕМА ЛОГИСТИКИ

Мы обеспечиваем бесплатную доставку грузов по Москве и отправку грузов транспортной компанией по России.

АДАПТИРОВАННОСТЬ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА

GARIN — российская торговая марка. Продукция разрабатывается с учётом потребностей российского рынка. Вся продукция полностью русифицирована и сертифицирована в соответствии с российскими стандартами.

РУСИФИЦИРОВАННЫЕ УПАКОВКИ
Все упаковки содержат информацию на русском языке.

ИНСТРУКЦИИ НА РУССКОМ
Характеристики товара, правила использования и безопасного обращения.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
Все товары проходят сертификацию по российским нормам СТР.

НОРМЫ ЕАС
Соответствие нормам Евразийского Экономического Союза.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
На всю продукцию GARIN предоставляется гарантия 1 год

ЧЕСТНЫЙ ЗНАК
Товар зарегистрирован в национальном каталоге

МЫ РАБОТАЕМ С ТОВАРАМИ, КОТОРЫЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ УСПЕХОМ И ПОСТОЯННО ИЩЕМ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

01 ФОНАРИ 06
02 СВЕТИЛЬНИКИ 14
03 АЛКОТЕСТЕРЫ 15
04 БЕСПРОВОДНЫЕ ЗВОНКИ 16
05 БЕЗМЕНЫ 18
06 ВЫСОКОТОЧНЫЕ ВЕСЫ 19
07 МЕТЕОСТАНЦИИ И ТЕРМОМЕТРЫ 20
08 ЛАЗЕРНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ 24
09 БЫТОВЫЕ ТАЙМЕРЫ 24

ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

Фонари GARIN LUX – современные, надежные и качественные источники света, подходящие для ежедневного использования дома или на работе, на даче или в походе, на производстве или в гараже. Они оснащены мощными светодиодами, работают от батареек или аккумуляторов, имеют множество режимов работы, прочный защищенный корпус, сбалансированный вес и размеры. Вся продукция GARIN LUX сертифицирована по стандартам РФ и поставляется в ярких, запоминающихся упаковках.

Разнообразие форм и размеров отражает многообразие наших задач. Кто-то выбирает компактный вариант, который всегда лежит в кармане и готов к мгновенному использованию. Кому-то важнее мощный направленный луч, способный «пробить» ночную даль. А для тех, кто работает руками в темноте, незаменим фонарь, закреплённый на голове: он следует за взглядом и словно расширяет поле зрения.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ



HR-3WS

Светодиод	Cree XPE
Мощность	3 Вт
Режимы свечения	100%, 50%, стробоскоп
Фокусировка светового потока	выдвижной ZOOM
Стоп-сигнал	на затылочной части
Корпус	металл, пластик
Тип питания	1x18650 3,7 В/ 3xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	110x100x85 мм
Вес	230 г



HR-5W

Светодиод	Cree XPE
Мощность	5 Вт
Режимы свечения	центральный, 2 боковых светодиода, 3 светодиода, стробоскоп
Стоп-сигнал	на затылочной части
Корпус	металл, пластик
Тип питания	2x18650 3,7 В
Размеры в упаковке	145x122x85 мм
Вес	230 г



HR-5WZ

Светодиод	T6
Мощность	5 Вт
Режимы свечения	100%, 50%, стробоскоп
Фокусировка светового потока	выдвижной ZOOM
Стоп-сигнал	на затылочной части
Корпус	металл, пластик
Тип питания	2x18650 3,7 В
Размеры в упаковке	110x100x85 мм
Вес	300 г



HR-5WL

Светодиод	COB
Мощность	5 Вт
Режимы свечения	100%, 50%, стробоскоп
Стоп-сигнал	на затылочной части
Корпус	пластик
Тип питания	встроенный аккумулятор
Размеры в упаковке	82x39x25 мм
Вес	105 г



HR-6WCOB

Светодиод	COB и T6
Мощность	6 Вт
Режимы свечения	LED, COB, LED+COB, стробоскоп
Фокусировка светового потока	поворотный ZOOM
Стоп-сигнал	на затылочной части
Корпус	металл, пластик
Тип питания	2x18650 3,7 В
Размеры в упаковке	110x100x118 мм
Вес	330 г



HR-10WL

Светодиод	COB+1XPE
Мощность	5 Вт
Режимы свечения	COB 100%, COB 50%, XPE 100%, XPE 50%, стробоскоп
Корпус	пластик
Тип питания	встроенный аккумулятор
Размеры в упаковке	70x33x21 мм
Вес	70 г



HR-10W

Светодиод	XPT + SMD
Мощность	5 Вт + 5 Вт
Режимы свечения	XPT холодный свет + XPT теплый свет / XPT холодный свет / XPT теплый свет / SMD красный / SMD красный стробоскоп
Фокусировка светового потока	нет
Корпус	металл, пластик
Тип питания	встроенный Li-Po аккумулятор 3,7 В 800 мАч
Размеры в упаковке	
Вес	



HR-10WF

Светодиод	LED + COB
Мощность	10 Вт
Режимы свечения	Свечение 100% COB / 50% COB / красный COB / Стробоскоп COB 100% LED / 50% LED
Корпус	металл, пластик
Тип питания	встроенный Li-Po аккумулятор 3,7 В 1200 мАч
Размеры в упаковке	
Вес	



MF-1

Светодиод	3XPG+4COB
Мощность	6 Вт
Режимы свечения	XPG - 100% / 50% / Стробоскоп; COB - 100% / 50% / Свечение красным /Красный стробоскоп
Корпус	Алюминий / Пластик
Тип питания	Li-Po 800 мАч
Размеры в упаковке	
Вес	

- Дальность свечения до 500 метров
- Яркие светодиоды
- Время свечения до 16 часов
- Разные режимы свечения

Монтаж светодиодов по технологии COB дает равномерный рассеянный заполняющий свет, который подойдет для ближних работ. Фонари с мощными SMD светодиодами обеспечат сфокусированный поток для дальних расстояний. Фонари на батарейках сэкономят средства, а фонари с аккумуляторами высокой емкости позволят существенно увеличить время работы.



ФОНАРИ НАЛОБНЫЕ

НА БАТАРЕЙКАХ



HL6V2

Светодиод	SMD
Световой поток	85 люмен
Мощность	1 Вт
Фокусировка светового потока	выдвижной ZOOM
Режимы свечения	100%, 50%, стробоскоп
Корпус	пластик
Тип питания	3xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	130x50x180 мм
Вес	80 г



HL9SMD

Светодиод	SMD
Световой поток	200 люмен
Мощность	3 Вт
Режимы свечения	100%, 50%, стробоскоп
Корпус	пластик
Тип питания	3xAA 1,5 В
Размеры в упаковке	175x130x80 мм
Вес	90 г



HL-5COB

Светодиод	COB
Световой поток	200 люмен
Мощность	3 Вт
Режимы свечения	100%, 50%, стробоскоп
Корпус	пластик
Тип питания	3xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	177x128x588 мм
Вес	88 г



HL10

Светодиод	T6
Световой поток	800 люмен
Мощность	4 Вт
Фокусировка светового потока	поворотный ZOOM
Режимы свечения	100%, 50%, стробоскоп
Корпус	металл, пластик
Тип питания	4xAA 1,5 В
Размеры в упаковке	110x118x100 мм
Вес	315 г



HL9COB

Светодиод	COB
Световой поток	200 люмен
Мощность	3 Вт
Режимы свечения	100%, 50%, стробоскоп
Корпус	пластик
Тип питания	3xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	176x125x88 мм
Вес	102 г



HL-5WL

Светодиод	COB
Световой поток	400 люмен
Мощность	5 Вт
Режимы свечения	100%, 50%, стробоскоп
Корпус	пластик
Тип питания	3xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	79x60x27 мм
Вес	90 г

Чтобы осветить пространство, путь или нужный объект, сохранив при этом руки свободными, удобно использовать налобные фонари. Это особенно важно при ремонтных или монтажных работах, во время похода, водной или велосипедной прогулки, или в других ситуациях, требующих концентрации внимания.

- Дальность свечения до 500 метров
- Яркие светодиоды
- Время свечения до 16 часов
- Разные режимы свечения

ФОНАРИ РУЧНЫЕ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ



MR-3LED

Светодиод	3*LED
Мощность	5 Вт
Режимы свечения	100% / 50% / 20% / Стробоскоп / Сигнал SOS
Корпус	алюминий
Тип питания	1x18500 3,7 В
Размеры в упаковке	138x100x40 мм
Вес	106 г



MR-10

Светодиод	White Laser
Мощность	10 Вт
Режимы свечения	100%, 50%, стробоскоп
Фокусировка светового потока	выдвижной ZOOM
Корпус	алюминий
Тип питания	1x18650 3,7 В
Размеры в упаковке	134x46x44 мм
Вес	150 г



MR2-3W

Светодиод	XPE
Мощность	3 Вт
Режимы свечения	100%, 50%, стробоскоп
Фокусировка светового потока	выдвижной ZOOM
Корпус	алюминий
Тип питания	1x18650 3,7 В/ 3xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	180x120x45 мм
Вес	280 г



MR3-3W

Светодиод	XPE
Мощность	3 Вт
Режимы свечения	100%, 50%, стробоскоп
Фокусировка светового потока	выдвижной ZOOM
Корпус	алюминий
Тип питания	1x14500 3,7 В
Размеры в упаковке	113x132x47 мм
Вес	180 г



MR3-3WCOB

Светодиод	XPE
Мощность	3 Вт
Режимы свечения	100%, 50%, стробоскоп
Фокусировка светового потока	выдвижной ZOOM
Корпус	алюминий
Тип питания	1x14500 3,7 В/ 1xAA 1,5 В
Размеры в упаковке	153x97x40 мм
Вес	170 г



MR-5W

Светодиод	T6
Мощность	5 Вт
Режимы свечения	100%, 50%, 25%, стробоскоп, SOS
Фокусировка светового потока	выдвижной ZOOM
Корпус	алюминий
Тип питания	1x18650 3,7 В
Размеры в упаковке	230x153x40 мм
Вес	180 г



MR-8W

Светодиод	T6
Мощность	8 Вт
Режимы свечения	100%, 50%, 25%, стробоскоп, SOS
Фокусировка светового потока	выдвижной ZOOM
Корпус	алюминий
Тип питания	1x18650 3,7 В
Размеры в упаковке	166x90x42 мм
Вес	85 г



MR-10W

Светодиод	T6
Мощность	10 Вт
Режимы свечения	100%, 50%, 25%, стробоскоп, SOS
Фокусировка светового потока	выдвижной ZOOM
Корпус	алюминий
Тип питания	1x18650 3,7 В/ 3xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	210x137x52 мм
Вес	215 г



MR-10WCOB

Светодиод	P60, COB
Мощность	10 Вт, 4 Вт
Режимы свечения	100%, 50%, стробоскоп, свечение боковых COB светодиодов
Фокусировка светового потока	выдвижной ZOOM
Корпус	алюминий
Тип питания	2x18650 3,7 В
Размеры в упаковке	240x92x46 мм
Вес	210 г



HF-01F

Светодиод	1xT6
Мощность	12 Вт
Режимы свечения	100% / 50% / Стробоскоп / SOS
Фокусировка светового потока	выдвижной ZOOM
Корпус	алюминий
Тип питания	2x18650 Li-ion 3,7 В (
Размеры в упаковке	197x116x74 мм
Вес	510 г

НА БАТАРЕЙКАХ



PM-3W

Светодиод	COB, Power LED
Мощность	3 Вт
Режимы свечения	100%, 50%, стробоскоп
Корпус	пластик
Тип питания	3xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	113x132x47 мм
Вес	180 г



PM2-3W

Светодиод	COB, Power LED
Мощность	3 Вт
Режимы свечения	2 режима
Корпус	пластик
Тип питания	3xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	158x55x40 мм
Вес	73 г



PM3-3W

Светодиод	COB, Power LED
Мощность	3 Вт
Режимы свечения	головной, боковой, стробоскоп
Фокусировка светового потока	выдвижной ZOOM
Корпус	алюминий
Тип питания	3xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	200x36x36 мм
Вес	215 г

Дальность свечения до 500 метров

Яркие светодиоды

Время свечения до 16 часов

Разные режимы свечения

В ассортименте GARIN – миниатюрные и крупногабаритные модели, поддерживающие от одного до четырех режимов свечения, с фронтальным и боковым светом, дополнительными отражателями и светодиодами разной цветовой температуры. Их можно держать в руке, переносить на плече или поясе, крепить к металлическим поверхностям, ставить на землю или подвешивать.

Потребность в надежном источнике света может возникнуть в любой момент. Ассортимент фонарей GARIN серии LUX включает легкие портативные модели на батарейках, продвинутые и профессиональные серии с аккумуляторным питанием, в пластиковых и металлических корпусах, с пылезащитой и влагозащитой, готовые к работе немедленно.

КАРМАННЫЕ НА БАТАРЕЙКАХ



MT-9LED

Светодиод	LED 9 шт
Световой поток	80 люмен
Мощность	1 Вт
Корпус	алюминий
Тип питания	3xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	90x27x144 мм
Вес	45 г



MT-2W

Светодиод	LED
Световой поток	150 люмен
Мощность	2 Вт
Режимы свечения	100%, 50%, стробоскоп
Корпус	алюминий
Тип питания	2xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	85x15x170 мм
Вес	35 г



PT3-1W

Светодиод	LED
Световой поток	80 люмен
Мощность	1 Вт
Режимы свечения	100%, 50%, стробоскоп
Фокусировка светового потока	выдвижной ZOOM
Корпус	алюминий
Тип питания	3xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	76x34x142 мм
Вес	80 г



PT4-1W

Светодиод	COB
Световой поток	100 люмен
Мощность	1 Вт
Корпус	пластик
Тип питания	3xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	100x31x31 мм
Вес	40 г



MT-12UV

Светодиод	12 x UV LED
Световой поток	20 люмен
Мощность	1 Вт
Корпус	алюминий
Тип питания	3xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	100x33x33 мм
Вес	60 г



MT-10

Светодиод	LED / COB
Световой поток	1000 люмен
Мощность	T6 5 Вт / COB 5 Вт
Режимы свечения	100%, 50%, режим «стробоскоп», боковое свечение, стробоскоп красным светом
Корпус	алюминий
Особенности	магнит
Тип питания	3*AAA/1*18650
Размеры в упаковке	215x112x40 мм
Вес	164 г

ФОНАРИ РУЧНЫЕ

БРЕЛОКИ

Стоящие особняком фонари-брелоки незаметны и удобны в переноске и хранении, и могут пригодиться в самый неожиданный момент. Разнообразие моделей позволит выбрать фонарь для любой задачи и на любой вкус, а ценовое позиционирование в демократичном сегменте станет приятным дополнением.



KP-10L

Светодиод	красный LASER + белый LED
Корпус	алюминий / пластик
Режимы свечения	белый свет + красный лазер
Тип питания	3*AG3 (LR41)
Размеры в упаковке	99x31x31 мм
Вес	12 г



KP10

Светодиоды	COB
Световой поток	80 люмен
Мощность	1 Вт
Режимы свечения	100%, 50%, стробоскоп
Корпус	пластик
Тип питания	3xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	70x15x120 мм
Вес	20 г

СО ВСТРОЕННОЙ СЕТЕВОЙ ВИЛКОЙ



ACCU LED400

Светодиод	LED 4 шт
Аккумулятор	LA, 4В, 250 мАч
Сетевая вилка	встроенная для заряда от сети 220 В
Корпус	пластик
Размеры в упаковке	72x72x138 мм
Вес	140 г



ACCU LED700

Светодиод	LED 7 шт
Аккумулятор	LA, 4В, 500 мАч
Сетевая вилка	встроенная для заряда от сети 220 В
Корпус	пластик
Размеры в упаковке	82x82x165 мм
Вес	190 г

СВЕТИЛЬНИКИ

GARIN LUX

Светильники-ночники GARIN LUX предназначены для подсветки темных помещений. Светильники помогают ориентироваться в слабо освещенном помещении, предохраняя от травм. При этом они излучают мягкий свет, чтобы не ослепить или не побеспокоить спящего человека. Для автоматической работы светильники имеют встроенные датчики освещенности и движения.

Оригинальный дизайн позволит ночнику вписаться в любой интерьер, а теплый свет создаст уютную атмосферу и поможет быстро уснуть. Светильники безопасны для взрослых и детей: не нагреваются, отсутствуют острые детали и запах.

- Датчики движения и освещенности
- Разные режимы свечения
- Яркие светодиоды
- Цветовая температура

NL01BAT

Источник света	6 LED
Мощность	1,6 Вт
Световой поток	50 Лм
Цвет свечения	2700 К (теплый)
Время свечения	30 сек
Корпус	пластик
Тип питания	3 х AAA 1,5 В (нет в комплекте)
Размеры в упаковке	90x80x28 мм
Вес	53 г



NL02NET

Источник света	4 LED
Мощность	1,6 Вт
Световой поток	50 Лм
Цвет свечения	2700 К (теплый)
Время свечения	30/60/120 сек
Корпус	пластик
Тип питания	от сети 220 В
Размеры в упаковке	84x78x56 мм
Вес	50 г



АЛКОТЕСТЕРЫ

ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Компактные и простые в эксплуатации персональные электронные алкотестеры GARIN Точное Измерение. Бесконтактный способ продувания повышает гигиеничность использования и избавляет от необходимости покупать сменные мундштуки.

Измерения проводятся одновременно в двух единицах – промилле и BAC, а результаты отображаются на большом жидкокристаллическом дисплее с функцией звуковой индикации процесса работы.



DAT-1

АЛКОТЕСТЕР

Сенсор	полупроводниковый оксидный
Тип питания	2xAAA 1,5 В
Способ продувания	бесконтактный
Единицы измерения	промилле и % BAC
Автоотключение	10 сек
Размеры в упаковке	75x25x150 мм
Вес	50 г



DAT-3

АЛКОТЕСТЕР

Тип питания	2xAAA 1,5 В
Способ продувания	бесконтактный
Единицы измерения	промилле и % BAC
Автоотключение	3 сек
Размеры в упаковке	125x45x25 мм
Вес	32 г



DAT-4

АЛКОТЕСТЕР

Тип питания / Заряд	встроенный литий-полимерный аккумулятор 3,7 В 200 мАч / Type-C, 5 В /1 А
Способ продувания	бесконтактный
Единицы измерения	промилле и % BAC
Автоотключение	6 сек
Память	50 последних измерений
Размеры в упаковке	127x50x22 мм
Вес	68 г



ЗВОНКИ БЕСПРОВОДНЫЕ

DOOR BELL

Цифровые беспроводные звонки GARIN Doorbell – простые в установке и эксплуатации современные устройства, которые подойдут для использования в квартирах, частных домах, детских садах, школах, аптеках, магазинах или на производстве.

Монтаж таких звонков не требует прокладки кабелей и занимает всего пять минут. Для установки подойдет любая поверхность – дверь, стена или забор. Звонок состоит из кнопки, при нажатии на которую радиосигнал передается принимающей части – динамику.





DBLW220

Рабочее расстояние передачи сигнала	180 метров – на открытой местности
Тип питания	динамик - 230 В переменного тока/ 50 Гц кнопка - 1 x CR2032 (в комплекте)
Радиочастота	433,92 МГц
Громкость звука	0–100 дБ
Количество мелодий	64
Уровни громкости	10
Возможность сопряжения (max)	6 кнопок
Особенности	Световой сигнал при вызове
Размеры в упаковке	150x220x30 мм
Вес	динамик - 100 г кнопка - 45 г (с элементом питания)



DBMW220

Рабочее расстояние передачи сигнала	180 метров – на открытой местности
Тип питания	динамик - 230 В переменного тока/ 50 Гц кнопка - кинетическая батарея
Радиочастота	433,92 МГц
Громкость звука	0–100 дБ
Количество мелодий	64
Уровни громкости	4
Возможность сопряжения (max)	6 кнопок
Особенности	Световой сигнал при вызове
Размеры в упаковке	150x220x70 мм
Вес	динамик - 41 г кнопка - 37 г

DB2W220

Рабочее расстояние передачи сигнала	180 метров – на открытой местности
Тип питания	динамик - 230 В переменного тока/ 50 Гц кнопка - 1 x CR2032 (в комплекте)
Радиочастота	433,92 МГц
Громкость звука	0–100 дБ
Количество мелодий	60
Уровни громкости	5
Возможность сопряжения (max)	6 кнопок
Особенности	Световой сигнал при вызове
Размеры в упаковке	150x220x30 мм
Вес	динамик - 59 г кнопка - 21 г (с элементом питания)



DB1KBUTTON / DB1WBUTTON

Рабочее расстояние передачи сигнала	200 метров – на открытой местности
Тип питания	кнопка - 1x23A 12 В (в комплекте)
Возможность сопряжения (max)	6 кнопок
Особенности	Световой сигнал при вызове
Размеры в упаковке	85x145x30 мм
Вес	кнопка - 39 г (с элементом питания)





DB1KBAT / DB1WBAT

Рабочее расстояние передачи сигнала	200 метров – на открытой местности
Тип питания	динамик - 3xAAA 1,5 В кнопка - 1x23A 12 В
Радиочастота	433,92–434,79 МГц
Громкость звука	25–110 дБ
Количество мелодий	52
Уровни громкости	4
Возможность сопряжения (max)	6 кнопок
Особенности	Световой сигнал при вызове
Размеры в упаковке	150x220x30 мм
Вес	динамик - 101 г кнопка - 39 г (с элементом питания)





DB1K220 / DB1W220

Рабочее расстояние передачи сигнала	200 метров – на открытой местности
Тип питания	динамик - 110–240 В кнопка - 1x23A 12 В
Радиочастота	433,92–434,79 МГц
Громкость звука	25–110 дБ
Количество мелодий	52
Уровни громкости	4
Возможность сопряжения (max)	6 кнопок
Особенности	Световой сигнал при вызове
Размеры в упаковке	150x220x75 мм
Вес	динамик - 86 г кнопка - 33 г (с элементом питания)

Все звонки воспроизводят до 64 мелодий в качестве сигнала вызова – от звона колокольчиков до известных хитов мировой эстрады

Микропроцессор, генерирующий уникальный код для связи кнопки и динамика, не позволит устройствам влиять друг на друга, если ваши соседи установят у себя такую же модель

Радиус действия кнопки до 200 метров на открытом пространстве, это нужно учитывать при монтаже устройства

Принимающая часть беспроводного звонка может работать от элементов питания или от сети 220 В

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЕЗМЕНЫ

ТОЧНЫЙ ВЕС

Электронные безмены GARIN Точный Вес – легкие и удобные в использовании карманные цифровые весы. Они надежны и просты в эксплуатации. Модели безменов оснащены жидкокристаллическим цифровым дисплеем и обладают высокой точностью взвешивания благодаря встроенному микрокомпьютеру.

Безмены GARIN Точный Вес позволяют определить вес продукции, как в домашних условиях, так и в дороге. Вы можете использовать их во время авиапутешествий для предварительного взвешивания багажа.

- Функция «Тара»
- Выбор единицы веса
- Встроенный микропроцессор для максимально точного взвешивания
- OFF — Автоматическое отключение



DS1

Шаг измерений	< 20 кг–5 г ≥ 20 кг–10 г
Автоотключение	40 сек
Тип питания	1×CR2032 3 В
Особенности	управление одной кнопкой, светодиодная индикации
Размеры в упаковке	90×29×140 мм
Вес	98 г



DS2

Шаг измерений	< 20 кг–5 г ≥ 20 кг–10 г
Автоотключение	60 сек
Тип питания	2xAAA 1,5 В
Особенности	определение веса нетто, память веса, светодиодная индикация, подсветка
Размеры в упаковке	90x26x125 мм
Вес	105 г



DS3

Шаг измерений	10 г
Автоотключение	90 сек
Тип питания	1xCR2032 3 В
Особенности	определение веса нетто, память веса, звуковая индикация
Размеры в упаковке	90x33x140 мм
Вес	110 г



DS6

Шаг измерений	10 г
Автоотключение	60 сек
Тип питания	1×CR2032 3 В
Особенности	управление одной кнопкой, ременная петля для багажа, определение веса нетто
Размеры в упаковке	122×45×110 мм
Вес	80 г



DS7

Шаг измерений	5 г
Автоотключение	120 сек
Тип питания	1×CR2032 3В
Особенности	определение веса 20 г–25 кг, светодиодная индикация
Размеры в упаковке	81x43x15 мм
Вес	40 г



MS1

Особенности	определение веса до 35 кг
Размеры в упаковке	133x104x52 мм
Вес	176 г

ВЫСОКОТОЧНЫЕ ВЕСЫ

ТОЧНЫЙ ВЕС

Весы GARIN Точный Вес – современные весы в электронном исполнении. Высокоточные тензодатчики обеспечивают точное и быстрое измерение объектов с малым весом. Корпус устройств выполнен из пластика повышенной прочности, который не накапливает в себе статическое электричество, что положительно сказывается на точности взвешивания. Прочный внешний корпус защищает внутреннее устройство от прямого механического воздействия. Малый вес и компактный размер делают эксплуатацию максимально простой и удобной.



ВЫСОКОТОЧНЫЕ КОМПАКТНЫЕ



JS1

Единицы измерения	g, oz, tl, ct, gn
Диапазон взвешивания	0–200 г
Точность измерения	+/- 0,01 г
Автоотключение	60 сек
Особенности	режим «Счетчик», подсветка
Тип питания	2xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	131x21x62 мм
Вес	120 г



JS2

Единицы измерения	g, ct, dwt, gn
Диапазон взвешивания	0–200 г
Точность измерения	+/- 0,01 г
Автоотключение	60 сек
Тип питания	2xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	145x25x90 мм
Вес	145 г



JS3

Единицы измерения	g, oz, ct, gn,ozt, dwt
Диапазон взвешивания	0-500 г
Точность измерения	+/- 0,01 г
Автоотключение	60 сек
Особенности	режим «Счетчик», подсветка
Тип питания	2xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	158x32x130 мм
Вес	145 г



JS4

Единицы измерения	g, oz, ct, gn, tl, ozt, dwt
Диапазон взвешивания	0-100 г
Точность измерения	+/- 0,01 г
Автоотключение	60 сек
Особенности	режим «Счетчик», подсветка
Тип питания	2xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	142x74x24 мм
Вес	100 г

КУХОННЫЕ



JS5

Единицы измерения	g, lb, oz
Диапазон взвешивания	0-3 кг
Точность измерения	+/- 0,1 г
Автоотключение	120 сек
Особенности	встроенный таймер, режим энергосбережения после 15 сек
Тип питания	2xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	190x130x25 мм
Вес	250 г

- Функция «Тара»
- Выбор единицы веса
- Встроенный микропроцессор для максимально точного взвешивания
- OFF — Автоматическое отключение

МЕТЕОСТАНЦИИ И ТЕРМОМЕТРЫ

ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Термометры и погодные станции GARIN Точное Измерение просты в установке и использовании, неприхотливы в эксплуатации. С помощью термометров можно измерить температуру и влажность воздуха, температуру физических тел, а также температуру еды и напитков. Корпуса термометров GARIN изготовлены из высокопрочного пластика приятного на ощупь.

Термометры незаменимы для бытовых и производственных нужд. Они полностью мобильны и не зависят от расположения розетки. Термометры имеют большой контрастный дисплей с разноцветной шкалой, который позволит увидеть данные при любых, даже не самых благоприятных условиях.





TH-1

ТЕРМОМЕТР-ГИГРОМЕТР

Функции	температура, влажность
Диапазон температур	от −10°C до +50°C
Диапазон отн. влажности	20–95%
Выбор шкалы	°C/°F
Дисплей	t° и влажность
Крепление	магнит, подставка на стол
Тип питания	1xAG13 1,5 В
Размеры в упаковке	118×18×100 мм
Вес	60 г



TH-2

ТЕРМОМЕТР-ГИГРОМЕТР

Функции	температура, влажность, память min и max значений
Диапазон температур	от −20°C до +70°C
Диапазон отн. влажности	10–99%
Выбор шкалы	°C/°F
Дисплей	t° и влажность
Крепление	магнит, подставка на стол "ушко" для подвешивания
Тип питания	2 x AAA 1,5 В
Размеры в упаковке	95x65x31 мм
Вес	76 г



TC-1

ТЕРМОМЕТР С ЧАСАМИ

Функции	температура, время
Диапазон температур	от −10°C до +50°C
Выбор шкалы	°C/°F
Дисплей	t° и время
Крепление	на стену
Тип питания	1xAG13 1,5 В
Размеры в упаковке	60×20×55 мм
Вес	30 г



WS-1

ТЕРМОМЕТР-ГИГРОМЕТР С ЧАСАМИ

Функции	температура, время, дата, влажность, будильник, день рождения, память min и max значений
Диапазон температур	от -10°C до +50°C
Диапазон отн. влажности	20–90%
Крепление	подставка на стол
Тип питания	2xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	80x45x115 мм
Вес	110 г



WS-5

ТЕРМОМЕТР-ГИГРОМЕТР С ЧАСАМИ, КАЛЕНДАРЕМ И БУДИЛЬНИКОМ

Функции	температура, время, влажность, будильник, календарь
Диапазон температур	от -20°C до +70°C
Диапазон отн. влажности	10–99%
Крепление	подставка на стол, на стену
Тип питания	1xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	105x84x17 мм
Вес	90 г



WS-6

ТЕРМОМЕТР-ГИГРОМЕТР С ВНЕШНИМ ДАТЧИКОМ

Функции	температура, время, влажность, дата, память min и max значений
Диапазон температур	в помещении от -10°C до +50°C / на открытом воздухе от -40°C до +70°C
Диапазон отн. влажности	20%-95%
Дисплей	подсветка
Крепление	подставка на стол, на стену
Тип питания	для устройства: 2xAAA 1,5 В для датчика: 2xAAA
Размеры в упаковке	153x138x28 мм
Вес	198 г



WS-7

ТЕРМОМЕТР-ГИГРОМЕТР С ЧАСАМИ И КАЛЕНДАРЕМ

Функции	температура, время, влажность, часы, дата, память min и max значений
Диапазон температур	от -10°C до +50°C
Диапазон отн. влажности	10–99%
Крепление	подставка на стол
Тип питания	1xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	104x55x24 мм
Вес	62 г



WS-8

ТЕРМОМЕТР-ГИГРОМЕТР С ВНЕШНИМ ДАТЧИКОМ

Функции	температура, время, влажность, дата, память min и max значений
Диапазон температур	в помещении от -10°C до +60°C / на открытом воздухе от -40°C до +60°C
Диапазон отн. влажности	10–90%
Крепление	подставка на стол, на стену
Тип питания	для устройства: 2xAAA 1,5 В для датчика: 2xAAA
Размеры в упаковке	93x68x49 мм
Вес	102 г



THC-1

ТЕРМОМЕТР-ГИГРОМЕТР ЧАСЫ

Функции	температура, влажность,время
Диапазон температур	от −10°C до +90°C
Диапазон отн. влажности	20–95%
Выбор шкалы	°C/°F
Дисплей	t° и влажность
Крепление	подставка на стол, "ушко" для подвешивания
Тип питания	1 x CR2032 3 В
Размеры в упаковке	100x63x14 мм
Вес	58 г

МЕТЕОСТАНЦИИ И ТЕРМОМЕТРЫ

ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

ТЕРМОМЕТРЫ



ТВ-1

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕРМОМЕТР С ОДНИМ КРЕПЛЕНИЕМ

Функции	температура
Диапазон температур	от −50°С до +50°С
Цена деления	1°С
Крепление	одно на стекло
Размеры в упаковке	130×78×15 мм
Вес	30 г



ТВ-3

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕРМОМЕТР С ОДНИМ КРЕПЛЕНИЕМ

Функции	температура
Диапазон температур	от −50°С до +50°С
Цена деления	1°С
Крепление	одно на стекло
Размеры в упаковке	109×166×15 мм
Вес	30 г



ТВ-4

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕРМОМЕТР С ОДНИМ КРЕПЛЕНИЕМ

Функции	температура
Диапазон температур	от −50°С до +50°С
Цена деления	1°С
Крепление	одно на стекло
Размеры в упаковке	109×166×15 мм
Вес	30 г



ТВ-5

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕРМОМЕТР С ОДНИМ КРЕПЛЕНИЕМ

Функции	температура
Диапазон температур	от −50°С до +50°С
Цена деления	1°С
Крепление	одно на стекло
Размеры в упаковке	95x200x15 мм
Вес	30 г



ТВ-6

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕРМОМЕТР С ОДНИМ КРЕПЛЕНИЕМ

Функции	температура
Диапазон температур	от −50°С до +50°С
Цена деления	1°С
Крепление	одно на стекло
Размеры в упаковке	123x235x15 мм
Вес	30 г

ИНФРАКРАСНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ



IT-1

ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ТЕЛА И ПОВЕРХНОСТЕЙ

Функции	температура
Диапазон температур	от +35,5°С до +42,9°С тело; от 0°С до +118°С пов-ть
Шаг измерений	0,1°С
Выбор шкалы	°С/°F
Дисплей	подсветка
Автоотключение	30 сек
Тип питания	2xAA 1,5 В
Размеры в упаковке	132x50x185 мм
Вес	240 г



IT-4

ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ТЕЛА И ПОВЕРХНОСТЕЙ

Функции	температура
Диапазон температур	от -50°С до +380°С
Шаг измерений	0,1°С
Дисплей	подсветка, лазерное наведение
Автоотключение	10 сек
Тип питания	9 В «Крона»
Размеры в упаковке	165x110x50 мм
Вес	180 г



IT-1V2

ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ТЕЛА И ПОВЕРХНОСТЕЙ

Функции	температура
Диапазон температур	от +35,5°С до +42,9°С тело; от 0°С до +93°С пов-ть
Шаг измерений	0,1°С
Выбор шкалы	°С/°F
Дисплей	3 режима подсветки
Автоотключение	30 сек
Тип питания	2xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	88x47x163 мм
Вес	145 г

КУЛИНАРНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ



FT-01

КУЛИНАРНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР С ЩУПОМ

Функции	температура, сохранение последнего измерения
Диапазон температур	от -50°С до +300°С (от -58°F до +572°F)
Точность измерения	±1°С
Выбор шкалы	°С/°F
Тип питания	1xAG13 1,5 В
Размеры в упаковке	360×16×70 мм
Вес	30 г



FT-02

КУЛИНАРНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР С ВЫНОСНЫМ ЩУПОМ

Функции	температура, время
Диапазон температур	от 0°С до +300°С
Таймер	0–99 ч 59 мин
Точность измерения	±1°С
Длина шнура	100 см
Дисплей	подсветка
Крепление	магнит, подставка на стол, на стену
Тип питания	1xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	65×77×22 мм
Вес	95 г

ЛАЗЕРНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ И БЫТОВЫЕ ТАЙМЕРЫ

Современные таймеры – это не просто устройства для измерения времени. Они помогают оптимизировать ваши ежедневные задачи, делают жизнь более комфортной и позволяют максимально эффективно использовать каждый момент.

Выберите подходящий таймер для ваших нужд: механический с простым управлением или электронный с расширенными функциями, и превратите рутинные задачи в чётко организованный процесс!

БЫТОВЫЕ ТАЙМЕРЫ



KT-01

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАЙМЕР

Время установки	0–99 мин 59 сек
Тип питания	1xAAA 1,5 В
Крепление	Подставка, магнит, крепление на стену
Размеры в упаковке	78x72x25 мм
Вес	75 г



KT-02

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАЙМЕР

Время установки	0–99 мин 59 сек
Тип питания	1xAAA 1,5 В
Крепление	подставка на стол, магнит, "ушко" для подвешивания
Размеры в упаковке	66x57x22
Вес	48 г



KT-03

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

Время установки	0–59 мин
Корпус	прорезиненный пластик «soft touch»
Оповещание	громкий звонок
Размеры в упаковке	76x61x60 мм
Вес	84 г



KT-04

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

Время установки	0–59 мин
Корпус	сталь
Оповещание	громкий звонок
Крепление	магнит
Размеры в упаковке	84x80x42 мм
Вес	170 г

ЛАЗЕРНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ



LDM-40

ЛАЗЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЯ

Диапазон расстояний	0,05–40 м
Единицы измерения	метр, дюйм, фут, дюйм + фут
Память	20 измерений
Дисплей	с подсветкой
Тип питания	2xAAA 1,5 В
Размеры в упаковке	115x50x29,5 мм
Вес	95 г

GARIN®

На официальном сайте www.garin-tm.ru можно ознакомиться с актуальным ассортиментом, новинками и ожидаемыми поступлениями, скачать подробные технические спецификациии и инструкции, обратиться в службу технической поддержки, получить ответы на вопросы или комментарии к товару. На сайте работает фасетный поиск для подбора товара по заданным характеристикам. Компания оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара. Все зарегистрированные торговые марки и торговые знаки являются собственностью их владельцев.

www.garin-tm.ru

2026